


CHRYSO® Dem LS - ISY

Agent de Démoulage Immédiat Recyclé



CHRYSO® Dem ISY LS est un produit spécialement mis au point pour assurer un démoulage immédiat aisé des bétons vibrés.

CHRYSO® Dem ISY LS isole le béton du moule et permet le maintien des moules dans un état de très grande propreté.

Informations indicatives

- Nature : liquide
- Couleur : Jaune
- Point éclair : >61 °C
- Viscosité cinématique à 20 °C : 2,2 mm²/s (cSt) ± 0,4 mm²/s (cSt)
- Durée de vie : 24 mois

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE		
Version 2019		
SÉCURITÉ FEU		▲△
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	△△△△
	COV	△
	BIODÉGRADABILITÉ	△

▲ Critère favorable △ Critère défavorable

Informations normatives et réglementaires

- Conforme à la teneur en PCB à la législation en vigueur (Directives du Conseil des Communautés Européennes n° 85/467/CEE du 1er octobre 1985-J.O. des Communautés Européennes L269 du 11 octobre 1985).

Domaines d'application

- Pièces préfabriquées de formes complexes
- Plaques de cloture
- Poteaux
- Préfabrication légère
- Tous types de pièces en démoulage immédiat

Précautions

Pour des supports spéciaux ou des applications avec du ciment blanc, il est recommandé d'effectuer un test de compatibilité avant toute utilisation particulière.

Afin d'optimiser les opérations de démoulage, il est conseillé d'utiliser des systèmes de dépose fine évitant les excès d'huile.

Mode d'emploi

Ce produit doit être appliqué par pulvérisation (tous types d'appareils) sous forme de film régulier, sans manque ni surcharge. Un excès pourra entraîner des difficultés de démoulage.

La consommation de CHRYSO® Dem ISY LS dépend fortement de la nature du support et de son état de surface.

CHRYSO® Dem ISY LS est une bonne solution pour le démoulage des pièces offrant un rapport surface/poids important.

Il est déconseillé d'utiliser ce produit dans les bétons étuvés.

Securite

Avant toute utilisation, consulter la Fiche de Données de Securite.

FDS disponible sur www.chryso.com



Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe «Application» de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur www.chryso.com.

CHRYSO S.A.S. - 19 Place de la Résistance - 92446 Issy-les-Moulineaux cedex - FRANCE - Tel. : +33 (0)1 41 17 18 19 - Fax : +33 (0)1 41 17 18 80

